



## ESO 96

### Produktinformationen "ESO 96"

Steuerung für Reflektorheizung ESO 95 (CAS 09/90) -  
temperaturabhängige Regelung

<b>Typ:</b>	ESO 96
<b>Bestell-Nr.:</b>	271985
<b>Geeignet für Reflektorheizung:</b>	ESO 95
<b>Spannbereich der Mastbefestigung:</b>	48-90 mm
<b>Kabeleinführungen:</b>	1 x PG 7; 1 x PG 11; 1 x PG 16
<b>Umgebungstemperatur:</b>	-30 bis +80 °C
<b>Ausgang:</b>	Relais-Kontakt
<b>Regelverhalten:</b>	Zweipunkt-Regler
<b>Gehäusematerial:</b>	Polycarbonat
<b>Schaltleistung:</b>	Max. 16 A/230 V
<b>Leuchtmelder:</b>	Heizung EIN (gelb)
<b>Einstellbereich:</b>	-5 bis +15 °C
<b>Messeingang:</b>	PT 100, 2-Leiter
<b>Spannungsversorgung:</b>	230 ± 10 %/50 Hz V AC
<b>Abmessungen:</b>	130 x 130 x 75 mm
<b>Gewicht:</b>	Ca. 0,7 kg
<b>Verpackungseinheit/Gewicht:</b>	1/1,0 St./kg

**Artikel-Nr.:** 271985

#### Besondere Ausstattungsmerkmale:

Zur Steuerung der Reflektorheizung ESO 95  
Elektronischer Zweipunktregler mit einstellbarer Temperaturschwelle  
Beheizung des Reflektors erfolgt immer dann, wenn die Außentemperatur unter den  
eingestellten Wert sinkt  
Mit Spannband-Befestigung zur Mastmontage

**Hersteller:** Kathrein