



ESO 97

Produktinformationen "ESO 97"

Außentemperatursteuerung zu Parabolspiegelheizung, PT100-Fühler beiliegend, Anwendung für CAS 124 oder CAS 180 mit Beheizungssystem

Typ:	ESO 97
Bestell-Nr.:	271986
Geeignet für Reflektorheizung:	ESO 124/ESO 180
Kabeleinführungen:	2 × PG 7; 4 × PG 9; 1 × PG 16
Umgebungstemperatur:	-30 bis +80 °C
Ausgang:	Relais-Kontakt
Kontrollleuchte:	Heizung "EIN" (gelb)
Regelverhalten:	Zweipunktregler
Gehäusematerial:	Polycarbonat
Schaltleistung:	Max. 16 A/230 V
Einstellbereich:	-5 bis +15 °C
Messeingang:	PT 100 (2-Leiter)
Spannungsversorgung:	230 ± 10 %/50 Hz V AC
Abmessungen (B x H x T):	254 x 180 x 90 mm
Gewicht ca.:	1.5 kg

Artikel-Nr.: 271986

Besondere Ausstattungsmerkmale:

Zur Steuerung der Kathrein-Reflektorheizungen ESO 124/ESO 180
Elektronischer Zweipunktregler mit einstellbarer Temperaturschwelle
Die Beheizung des Reflektors erfolgt immer dann, wenn die Außentemperatur unter den eingestellten Wert fällt

Hersteller: Kathrein