

Artikel-Nr.: 204000010

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Zum Anschluss und Verbinden bei SAT-ZF-Verteilanlagen, Patchfeldern, Multischalter, etc.
- Komplett montiert mit geraden, hochwertigen F-Steckern (F-Quick) aus Messing (Beschichtung Weißbronze), Farbcodierung rot
- Schirmung 105 dB, Klasse A+



Hersteller: Kathrein

ETF 800/Q**Produktinformationen "ETF 800/Q"**

Anschlusskabel 0,8 m - Schirmung 105 dB - Klasse A+ - F-Quick-Stecker

Typ:	ETF 800/Q
Bestell-Nr.:	204000010
Innenleiter:	0,8 Cu mm
Isolation:	3,55 PE mm
Außenleiter:	2 x Al-Folie - 1 x CuSn Geflecht
Außenmantel:	5 (weiß) mm
Biegeradius einfach/mehrfach:	30 mm
Schirmdämpfung 30 – 1006 MHz:	> 105 dB
Schirmdämpfung 1006 – 2000 MHz:	> 95 dB
Schirmdämpfung 2000 – 3000 MHz:	> 85 dB
Kopplungswiderstand 5 – 12 MHz:	< 2,5 mΩ/m
Kopplungswiderstand 12 – 300 MHz:	< 0,9 mΩ/m
Frequenzbereich:	5-3000 MHz
Länge:	0,8 m
Verpackungseinheit/Gewicht:	5 (50)/0,23 St./kg