

Artikel-Nr.: 20710005

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- DVB-T/-T2/DAB+-Antenne für die Außenanwendung
- Ansprechendes und platzsparendes Design
- Anschluss: F-Buchse mit Wetterschutzkappe
- Aktive Antenne mit integriertem Verstärker
- Fernspeisung (5 V/30 mA) erfolgt über das Koaxialkabel durch das angeschlossene DVB-T/-T2 Empfangsgerät, oder mit Netzteil NCF 18 und Fernspeiseweiche WFS 28
- Für horizontale und vertikale Polarisation
- Hohe Güte
- Einfache Wand-, Mast- oder Balkon-Montage
- Mitgeliefertes Zubehör:

Befestigungsmaterial für Wand- oder Balkon-Montage, 10-m-Anschlusskabel, F-Stecker und IEC-Stecker, Wetterschutzkappe, Schutzart: IP 54



Hersteller: Kathrein

**BZD 40****Produktinformationen "BZD 40"**

DVB-T/-T2/DAB+-Antenne - aktiv - Outdoor - Band III/UHF-Bereich - horizontale und vertikale Polarisation - Stromversorgung über Koaxkabel aus dem Receiver

<b>Typ:</b>	BZD 40
<b>Bestell-Nr.:</b>	20710005
<b>Empfangsbereich:</b>	174-230/470-862 MHz
<b>Güte <sup>1)</sup>:</b>	Typ. -32 dB/K
<b>Verstärkung:</b>	B III
<b>Max. Ausgangspegel <sup>2)</sup>:</b>	95 dB $\mu$ V
<b>Zulässige Fernspeisespannung der Antenne:</b>	5-25 V
<b>Windlast <sup>3)</sup>:</b>	39 N
<b>Abmessungen:</b>	204 x 196 x 71 <sup>3)</sup> mm
<b>Maße der Einzelverpackung:</b>	210 x 250 x 75 mm
<b>Verpackungseinheit/Gewicht:</b>	1 (10)/1,1 St./kg

<sup>1)</sup> In Bereichsmittle, bei 8-MHz-Bandbreite und  $T_u$  290 K

<sup>2)</sup> Nach EN 50083-5 für 60-dB-KMA (3. Ordnung)

<sup>3)</sup> Mit Halter

Bei einem Staudruck von 800 N/m<sup>2</sup> nach EN 60728-11

**Mehr Bilder zu "BZD 40"**