

Artikel-Nr.: 20610122

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Zehn Hotplug-Steckplätze für UFOcompact plus-Module
- Drei dedizierte Hotplug-Systemsteckplätze für Netzteil (UFN 800), Steuermodul (UFX 800) und Erweiterungen (UVO 830 etc.)
- Kassetten der UFOcompact-Serie können montiert und über den Adapter UFZ 800 betrieben werden
- Spannungsversorgung der Module und Kommunikation über High Speed-Backplane
- Sichere Wärmeabfuhr durch zwei energiesparende, überwachte Lüfter und optimierte Luftführung an den Modulkühlkörpern
- Bauhöhe: Neun Höheneinheiten für Wandmontage oder 19"-Schrank"
- Großzügige Freiräume im Boden der Grundeinheit für die Kabelführung der externen Zuleitungen und Adapter
- Komplett vormontiert mit Netzteil (UFN 800), Ausgangssammelfeld, Deckel und Steuermodul (UFX 800)



Hersteller: Kathrein

**UFG 810****Produktinformationen "UFG 810"**

UFOcompact plus Basiseinheit für 10 Module - Wandmontage und Einbau in 19"-Schränke - Netzteil, zentrale Steuereinheit - Ausgangssammelfeld;

<b>Typ:</b>	UFG 810
<b>Bestell-Nr.:</b>	20610122
<b>Max. Leistungsaufnahme:</b>	437 W
<b>Montageart:</b>	Einbau in 19"-Schrank und Wandmontage
<b>Abmessungen (H x B x T):</b>	399 x 483 x 266 mm
<b>Sekundärspannung/max. zulässiger Strom:</b>	12,3/32,5 V/A
<b>Zulässige Umgebungstemperatur:</b>	-20 bis +50 °C
<b>Lüfter:</b>	2
<b>Anschlussdämpfung:</b>	Typ. 15 dB
<b>Signalisierung:</b>	Grün (Normalbetrieb), Rot (Unterspannung bzw. Überstrom), Rot blinkend (Überspannung) LED
<b>Netzspannung:</b>	230 ± 10 %/50 ... 60 V/Hz
<b>Anzahl der Steckplätze:</b>	Zehn Module, ein Netzteil (UFN 800 vormontiert), zwei Funktionsmodule (UFX 800 vormontiert und ein weiteres)
<b>Gewicht:</b>	15,5 kg