



Artikel-Nr.: 2020000001

Besondere Ausstattungsmerkmale:**Besondere Ausstattungsmerkmale**

Vorprogrammierte Programmliste - Sofort Fernsehen ohne Programmsuchlauf
Elektronische Programmzeitschrift (EPG)
DiSEqCTM1.0/1.2/USALS, SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD2 (EN50607)
Videotext-Decoder mit -Speicher für 800 Seiten
Netzschalter

Weitere Ausstattungsmerkmale

Empfang von digitalen Satelliten-TV- und -Radio-Programmen im DVB-S2 (HDTV)- und DVB-S-Übertragungsstandard
Video-Dekodierung von MPEG-2- und MPEG-4-/H.264-Signalen (HDTV)
Up-Scaler zum Hochskalieren des PAL-Signales auf 576p, 720p, 1080i und 1080p
Elektrischer Audio-Ausgang für Dolby ²) Digital-Datenstrom (AC 3)
Jeweils acht vorprogrammierte Favoriten-Programmlisten für TV und Radio
Für Software-Updates (Betriebs-Software und Programmliste getrennt) über Satellit und USB-Stick geeignet
Sprachauswahl bei mehrsprachig übertragenen Sendungen
Bildschirm-Einblendung (OSD) in acht Sprachen (DE, GB, FR, IT, ES, CZ, NL, PL, TR)
4000 Programm-Speicherplätze
Wiedergabe von Bildern (jpeg) über USB
Stand-by: < 0,5 W
4-stelliges Display

Hersteller: Kathrein**UFS 810****Produktinformationen "UFS 810"**

DVB-S/S2-Receiver, HDTV FTA, 4-st. Display - HDMI - EPG - AC-3 elektr. - DiSEqC 1.0/1.2/USALS - SCR-Einkabel - SCD2 - schwarz

Typ:	UFS 810
Bestell-Nr.:	2020000001
Allgemeines:	-----
Netzspannung:	230 (+/- 10 %)/50-60 V/Hz
Anschlüsse:	-----
S/N:	> 53 dB, > 65 dB
Audio-Ausgang (digital):	1 x Cinch-Buchse
Sampling-Rate:	32/44,1/48 kHz
Sat-ZF-Bereich:	950-2150 MHz
Sat-ZF-Eingang:	1 x F-Buchse
Steuersignal:	22; DiSEqC™ 1.0, 1.2, USALS, SCR-Einkabel (EN 50494) und SCD-2 (EN 50607) kHz
HF-Bereich:	-----
Stromversorgung:	-----
TV-System Audio:	-----
TV-System Video:	-----
Dekodierung:	AC 3, MPEG-1, Layer 1, 2
Eingangs-Datenrate:	2-45 (30 bei DVB-S2/8PSK) MSymb/s
Leistungsaufnahme (Max./Typ. Betrieb/Stand-by):	< 20/10/0,5 W
USB:	1 x 2.0
Eingangspegelbereich:	44-83 dBµV
LNB-Versorgung (horiz./vert.):	14/18; Max. 350 V/mA
Video-/Audio-Ausgang (digital):	1 x HDMI
Video-Auflösung:	CCIR 601 (720 x 576 Zeilen), 576i, 576p, 720p, 1080i, 1080p
Farbe:	Schwarz
Modulation, FEC, Demultiplexer:	DVB-S-/DVB-S2-Standard
Video-Dekodierung:	MPEG-2, MPEG-4/H.264
Umgebungstemperatur:	Max. +5 bis +40 °C
Geräte-Abmessungen (B x H x T):	260 x 46 x 190 mm
Gewicht:	< 2 kg