


Artikel-Nr.: 218380

Besondere Ausstattungsmerkmale:

Entsprechen: EN 60728-11
Feuerverzinkt
Verdrehsicher
Komplett mit Klemmschellen und Dichtung
Einfache Montage auf dem Dach
Mit montierten Antennen auszuschieben

Hersteller: Kathrein

**ZSD 48****Produktinformationen "ZSD 48"**

Schiebemast 2 x 2 m - 40/48 mm - St 52 - Stärke: 2,5 mm - feuerverzinkt - verdrehsicher
- Zul. Biegemoment (800 N/m², 3 m Nutzlänge): 1170 Nm

Typ:	ZSD 48
Bestell-Nr.:	218380
Länge L:	2 x 2 = 4 m
Zul. Biegemoment ¹⁾ , Nutzlänge bei 800 N/m ² bei 5,0 m/4,0 m/3,0 m:	-/-/1170 N/m ²
Zul. Biegemoment ¹⁾ , Nutzlänge bei 1100 N/m ² bei 5,0 m/4,0 m/3,0 m:	-/-/1110 N/m ²
Wandstärke im Einspannbereich:	2,5 mm
Durchmesser D1/D2:	40/48 mm
Güteklasse (Stahl):	S 355 (St 52)
Kabeleinführungen:	3
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/11,4 St./kg

¹⁾ Das max. zul. Biegemoment an der Einspannstelle gilt bei entsprechender Nutzlänge.
Die Windlastaufnahme des Rohres ist bereits berücksichtigt. Nach EN 60728-11 muss die Masteinspannlänge mindestens 1/6 der Mastlänge betragen