

Artikel-Nr.: 21110033

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Übertreffen die Anforderungen der EN 60728-11 und EN 50083-2
- Ultra-Breitband-optimiert (5-2150 MHz)
- Neuartige Isolation-Optimizer-Technologie
- Sehr hohes Schirmungsmaß
- Erhöhte Einstrahlungsfestigkeit gegen LTE-Störungen
- Nickelfrei und daher antiallergen
- Entwickelt zur Heimvernetzung mittels MoCATM-Technologie



Hersteller: Kathrein

**ESD 93****Produktinformationen "ESD 93"**

Breitband-Verteilerdose 2-Loch, IEC High-End - Ultra-Breitband optimiert (5-2150 MHz) - Erhöhte Einstrahlungsfestigkeit gegen LTE-Störungen

Typ:	ESD 93
Bestell-Nr.:	21110033
Anschlussdämpfung 5-12 MHz:	≤ 0,2 dB
Anschlussdämpfung 12-30 MHz:	≤ 0,2 dB
Anschlussdämpfung 30-300 MHz:	≤ 0,2 dB
Anschlussdämpfung 300-470 MHz:	≤ 0,2 dB
Anschlussdämpfung 470-1006 MHz:	≤ 0,2 dB
Anschlussdämpfung 1006-1700 MHz:	≤ 0,4 dB
Anschlussdämpfung 1700-2150 MHz:	≤ 0,5 dB
Typ. Schirmungsmaß 5-12 MHz:	≥ 100 dB
Typ. Schirmungsmaß 12-30 MHz:	≥ 95 dB
Typ. Schirmungsmaß 30-300 MHz:	≥ 95 dB
Typ. Schirmungsmaß 300-470 MHz:	≥ 90 dB
Typ. Schirmungsmaß 470-1006 MHz:	≥ 90 dB
Typ. Schirmungsmaß 1006-1700 MHz:	≥ 80 dB
Typ. Schirmungsmaß 1700-2150 MHz:	≥ 75 dB
Verpackungseinheit/Gewicht:	10 (50)/0,84 (4,4) St./kg