



Artikel-Nr.: 237500005

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Gute Wärmeverteilung durch einen optimalen Sitz der Heizmatte am Reflektor
- Elementträger aus Aluminiumfolie, Vorderseite mit selbstklebenden Folienstreifen
- Wärmedämmung aus Luftpolsterfolie mit reflektierender Schicht, 4 mm
- Eingebauter Fühler, um zusätzlich die Heizungstemperatur über eine Steuerung zu definieren
- Betrieb ohne Steuerung nicht möglich
- Betrieb mit folgenden Steuerungen möglich: ESO 99 + ESO 101, ESO 97 SL

Lieferumfang:

- 1 x Heizmatte mit 3 m Kabel (H05RNF) und Heizungstemperaturfühler
- Alufolie, gitternetzverstärkt, 0,05 x 8 m
- Klebefolie weiß für Abdeckung Alufolie, 0,075 x 8 m
- 5 x Kabelbinder, 360 mm



Hersteller: Kathrein

ESO 124 HL**Produktinformationen "ESO 124 HL"**

Flexible Spezialheizmatte mit integrierter Wärmedämmung und PTFE-isolierten Heizelementen für die Sat-Antenne CAS 124, leistungsgesteigert

Typ:	ESO 124 HL
Bestell-Nr.:	237500005
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 120
Zul. Umgebungstemperatur:	-40 bis +80 °C
Heizleistung:	1340 W
Entspricht den Normen:	EN 61000-6-1, EN 61000-6-3, EN 1010-1, EN 60519-1, EN 60519-2
Nennstrom:	5,8 A
Isolationswiderstand:	> 20 MΩ
Nenntemperatur (Frostschutz):	+3 °C
Temperaturschutz:	80 °C-Öffner
Aufbau und Ausführung nach:	DIN VDE 0100, DIN EN 60519-1, VDE 0721-1 DIN EN 50173-4, VDE 0800-173-4
Betriebsspannung:	230 +6 %/-10 %; 50 – 60 Hz V
Lebensdauer:	mind. 10 Jahre
Schutzart:	IP 65
Spannungsfestigkeit:	2,5 kV
Nennleistung:	ca. 500 W
Empfohlene Montagetemperatur:	+15 bis +30 °C
Nennspannung:	230 V
Gewicht:	ca. 2,6 kg

Mehr Bilder zu "ESO 124 HL"