

Artikel-Nr.: 20410083

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Vollautomatischer Sat-Empfang in Verbindung mit einem unserer TV-Geräte oder dem CAP-Konverter V2
- Live-TV auf ein mobiles Endgerät (Smartphone, Tablet, Notebook) in Verbindung mit dem WLAN-USB-Stick UFZ 132 (optional erhältlich)
- Dreheinheit mit integrierter Steuerelektronik, Flachantenne BAS 66 Twin und Kabelsatz
- Twin-LNB für den Anschluss eines zweiten Receivers bzw. TV-Gerätes
- Schnelle Ausrichtung der Antenne in < 1 Min
- Automatische Ausrichtung auf andere Satelliten bei Programmwechsel
- Flachantenne BAS 66 Twin (Ausstattungsmerkmale und technische Daten siehe BAS 66) vormontiert auf der Dreheinheit
- Mit GPS für exakte Standortermittlung
- Notausschaltung bei Überlast
- Geringer Platzbedarf beim Ausrichten
- Max. zulässige Fahrzeuggeschwindigkeit: 130 km/h
- Aerodynamischer Aufbau von nur 21 cm Höhe (im abgesenkten Zustand)
- Geringe Anzahl an Kabel (2 x Koax- und ein Stromführungskabel) vereinfachen die Installation
- Automatische Absenkung (Parkposition) bei Motorstart



Lieferumfang:

- Dreheinheit komplett mit Steuerelektronik
- Flachantenne BAS 66 Twin
- Montageplatte
- Montagematerial mit Dachdurchführung
- komplettem Kabelsatz mit 2 x 8-m-Koax- und 10-m-Stromführungskabel
- Montageanleitung



Hersteller: Kathrein

Die Kompakte | HDP 650 GPS

Produktinformationen "Die Kompakte | HDP 650 GPS"

Die vollautomatische Camping-Sat-Antenne HDP 650 GPS ist mit einer Flachantenne ausgestattet, die diese Lösung besonders kompakt macht und den Platzbedarf stark minimiert.

Typ:	HDP 650 GPS
Bestell-Nr.:	20410083
LNB:	2 Ausgänge schaltbar: V/H (14/18 V) - Low/High (0/22 kHz)
Versorgungsspannung LNB:	Vertikal: 11,5-14 - Horizontal: 16-19 V
Eingangsfrequenz:	10,70-12,75 GHz
Ausgangsfrequenz:	950-1950/1100-2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	9,75/10,60 GHz
Systemgüte (G/T) bei 11,3/12,5 GHz:	13,3/13,7 dB/K
Versorgungsspannung (Autobatterie):	10,5-15,5 V
Stromaufnahmen aus dem 12-V-Bordnetz: Einschaltstrom/Satellitensuche/TV-Empfang/Stand-by:	Typ. 10 max. 12 A/Typ. 3 A/Typ. 1,2 A/Typ. 0,024 A
Stromaufnahme aus dem Receiver:	Typ. 160 mA
Einstellbereich Elevation/Azimut/Skew:	0-80/370/± 15 °
Gewicht Dreheinheit mit Flachantenne:	14,5 kg
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/23,4 St./kg

Mehr Bilder zu "Die Kompakte | HDP 650 GPS"

