

Artikel-Nr.: 211500011

Besondere Ausstattungsmerkmale:

- Sat-Einzelanschlussdose, 2fach, für Stichleitungs- und Sternverteilsysteme in Sat-Hausverteilanlagen
- Ideal zur Nutzung in teilnehmergesteuerten Sat-Empfangsanlagen mit Speisung von Konvertern
- Gleichspannungs-Durchlass an beiden Anschlüssen: Sat-Anschluss und TV/Radio-Anschluss (max. 20 V / 400 mA, 22-kHz- und DiSEQC™-Signal)
- Integrierte Diodenentkopplung zum Schutz vor Gleichspannungsrückspeisung an den Teilnehmeranschlüssen
- Kombiniertes TV- und Radioanschluss für terrestrische Signale (UKW, DVB-T/T2, DAB+)
- Rückwegtauglich für Anlagen mit Kabelanschluss (CATV-Modem) oder in Anlagen mit „IP-über-Koax“, z. B. mit KLAN-Modem (EXI ..) über TV-Anschluss
- Anschlüsse: TV / Radio: IEC-Stecker (IEC 61169-2), □ SAT: F-Buchse (IEC 61169-24)
- Erfüllt: EN 60728-11 und EN 50083-2
- Stabiles Druckgussgehäuse
- Mit fast allen Installationsprogrammen kombinierbar
- Mit Schraub- und Krallenbefestigung, passend für UP-Dosen mit □ 55-65 mm



Hersteller: Kathrein

ESC 22**Produktinformationen "ESC 22"**

BK-/Sat-Enddose 8 dB, Einzelanschlussdose, 2fach

Typ:	ESC 22
Bestell-Nr.:	211500011
Anschlussdämpfung TV 5-65 MHz (Rück):	8,0 dB
Anschlussdämpfung TV 85-470 MHz (VHF):	8,0 dB
Anschlussdämpfung TV 470-862 MHz (UHF):	8,0 dB
Verpackungseinheit/Gewicht:	10/1,0 St./kg

Mehr Bilder zu "ESC 22"

