

Artikel-Nr.: 205500008

**Besondere Ausstattungsmerkmale:**

- Hochpass zur Anpassung von Kathrein-Multischaltern an das Kathrein-IP-über-Koax-System
- Aufsteckfilter für den terrestrischen Eingang zur Unterdrückung des Rückwegbereiches von 0 bis 258 MHz
- Unterdrückt Ein- und Abstrahlung der IP-Daten von und zur terrestrischen Antenne
- Bei Verwendung innerhalb einer Kaskade werden die IP-Datenetze (Rückwegbereich) der einzelnen Multischalter voneinander getrennt. Somit stehen den angeschlossenen Modems am Multischalter die volle Bandbreite zur Verfügung (keine Teilung mit anderen Modems anderer Haushalte)
- Für die Innenmontage



Hersteller: Kathrein

**EXI 258****Produktinformationen "EXI 258"**

Hochpass | Sperrbereich 0 – 258 MHz |  
Durchgangsbereich 258 – 1218 MHz | F-Connectoren |  
Schirmung Klasse A

Typ:	EXI 258
Bestell-Nr.:	205500008
Durchgangsdämpfung:	0,5 – 2 dB
Eingang/Ausgang:	1/1
Sperrfrequenzbereich:	0 – 258 MHz
Durchgangsfrequenzbereich:	258 – 1218 MHz
Anschlüsse:	F-Connectoren
Zulässige Umgebungstemperatur:	-20 bis +55 °C
Abmessungen (L x Ø):	51 x 14 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,015 St./kg

**Mehr Bilder zu "EXI 258"**