



KEL 300/W

Wideband-Speisesystem

Bestell-Nr.:201500004



- Kompatibel mit den optischen Sendern OSW 1310/6 und OSW 1550/6
- Zwingend erforderlich, wenn terrestrische Signale mit eingespeist werden sollen
- Eignet sich für Sat-Antennen mit einer 40-mm-LNB-Aufnahme (KEA 650/750/850/1000)
- Integrierter 2,4 GHz Tiefpass

Status 10/2024

Technische Daten:

Typ:	KEL 300/W
Bestell-Nr.:	201500004
Eingangsfrequenz:	10,70 – 12,75 GHz
Verstärkung:	typ 55 dB
Ausgangsfrequenz:	300 – 2350 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	10,4 GHz
Versorgungsspannung:	10 – 20 V
Leistungsaufnahme:	max.2 W
Ausgang:	2 x F-Buchse
Abmessungen LNB-Aufnahme:	Ø 40 mm
Zul. Umgebungstemperatur:	-30 bis +60 °C
Abmessungen (B x H x T):	141 x 89 x 63 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1/0,35 St./kg

Downloads

- [KEL 300/W - Produktdatenblatt \(Version: 02/2024 - Größe: 130,90 kB\)](#)
- [KEL 300/W - Bedienungsanleitung \(Version: 10/2023 - Größe: 642,15 kB\)](#)



Produkt Galerie / Product Gallery:

