



## UAS 582 Wideband-Speisesystem

Bestell Nr.: 20110032



- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Wideband-LNB
- Für den Empfang eines Satelliten werden nur zwei Kabel vom LNB zu Wideband-Multischalter benötigt, bei Multifeed können somit mit nur vier Kabeln zwei Satelliten empfangen werden
- Energiesparend - nur 1,2 Watt Leistungsaufnahme
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Durch den kompakten Aufbau geeignet für Multifeed
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54
- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen

Stand 01/2023

#### Technische Daten:

Typ:	UAS 582
Bestell-Nr.:	20110032
Polarisation:	1 × vertikal und 1 × horizontal
Eingangsfrequenz:	10,70 – 12,75 GHz
Verstärkung:	> 50 dB
Ausgangsfrequenz:	300 – 2350 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	10,4 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):	1 kHz: -50 dBc   10 kHz: -75 dBc   100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T):	Siehe Offset-Parabolantennen dB/K
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 06/60   CAS 80xx   CAS 90xx   CAS 120
Polarisations-Entkopplung:	min. 22 dB
Leistungsaufnahme LNB:	max. 1,2 W
Versorgungsspannung LNB:	9 – 19 V
Ausgang/Impedanz:	2 x F-Connector/75 Ω
Gewicht ca.:	0.8 kg
Abmessungen:	235 x 135 x 44 mm
Verpackungsmaße:	295 x 185 x 65 mm

#### Downloads

- [UAS 582 - User Manual \(Version: 1 - Größe: 1,08 MB\)](#)
- [UAS 582 - Bedienungsanleitung \(Version: 1 - Größe: 1,09 MB\)](#)



## Produkt Galerie:

