



UAS 572 Universal-Twin-Speisesystem

Bestell Nr.: 20110018



- 5 Jahre Garantie gemäß KATHREIN-Garantiebedingungen
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-Speisesysteme
- Für Gemeinschaftsanlagen mit zwei Polarisierungen und zwei Frequenzbereichen (2 x Low-/High-Band)
- Für lineare Polarisation
- Bestückt mit Twin-LNB (zwei Ausgänge schaltbar)
- Für zwei Anschlüsse ohne zusätzlichen Multischalter
- Unabhängige Wahlmöglichkeit horizontal/vertikal, Low-/High-Band von jedem Receiver aus
- Umschaltung horizontal/vertikal, Low-/High-Band erfolgt über das Koaxialkabel durch 14/18 V und 22 kHz
- Stromversorgung erfolgt über Niederführungskabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau (CAS 60/80/90/120)
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

Stand 01/2023

Technische Daten:

Typ:	UAS 572
Bestell-Nr.:	20110018
Polarisation:	Umschaltbar
Eingangsfrequenz:	Umschaltbar: 10,70 – 11,70 GHz (0 kHz) 11,70 – 12,75 GHz (22 kHz)
Verstärkung:	> 50 dB
Ausgangsfrequenz:	950 – 1950 MHz 1100 – 2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	9,75/10,60 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):	1 kHz: -50 dBc 10 kHz: -75 dBc 100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T):	Siehe Offset-Parabolantennen dB/K
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 60 CAS 80xx CAS 90xx CAS 120
Polarisations-Entkopplung:	Typ. 25 dB
Stromaufnahme LNB:	Typ. 175 mA
Versorgungsspannung LNB:	Vertikal
Ausgang/Impedanz:	2 x F-Connector/75 Ω
Gewicht ca.:	1,14 kg
Abmessungen:	235 x 135 x 44 mm
Verpackungsmaße:	295 x 185 x 65 mm
Typ:	UAS 572
Bestell-Nr.:	20110018
Polarisation:	Umschaltbar
Eingangsfrequenz:	Umschaltbar: 10,70 – 11,70 GHz (0 kHz) 11,70 – 12,75 GHz (22 kHz)
Verstärkung:	> 50 dB
Ausgangsfrequenz:	950 – 1950 MHz 1100 – 2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	9,75/10,60 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):	1 kHz: -50 dBc 10 kHz: -75 dBc 100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T):	Siehe Offset-Parabolantennen dB/K
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 60 CAS 80xx CAS 90xx CAS 120
Polarisations-Entkopplung:	Typ. 25 dB
Stromaufnahme LNB:	Typ. 175 mA
Versorgungsspannung LNB:	Vertikal
Ausgang/Impedanz:	2 x F-Connector/75 Ω
Gewicht ca.:	1,14 kg
Abmessungen:	235 x 135 x 44 mm
Verpackungsmaße:	295 x 185 x 65 mm

Downloads

- [UAS 572 - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: gb - Größe: 1,34 MB\)](#)

Stand 01/2023



Produkt Galerie:

