



## UAS 584/S

### Profi-Universal-Quattro-Speisesystem

Bestell Nr.: 20110022



- Universal-Quattro-Speisesystem (4 Ausgänge) für Kathrein Sat-Antennen, Typ CAS 120, CAS 124 und CAS 180
- Für den Empfang von Satelliten im Ku-Band, wie z. B. ASTRA, EUTELSAT oder TürkSat
- Das Speisesystem entspricht der ASTRA-Spezifikation für Universal-SMATV-Systeme
- Stromversorgung erfolgt über Koaxialkabel
- Multifeed-tauglich durch kompakten Aufbau
- Komplettschutz von LNB und Kabelanschlüssen im belüfteten Gehäuse, Schutzart: IP 54

Stand 01/2023

#### Technische Daten:

Typ:	UAS 584/S
Bestell-Nr.:	20110022
Polarisation:	4 x (2 x horizontal und 2 x vertikal)
Eingangsfrequenz:	10,7 – 11,7 GHz   11,7 – 12,75 GHz
Verstärkung:	> 50 dB
Ausgangsfrequenz:	950–1950 und 1100–2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	9,750 und 10,60 GHz
Phasenrauschen (L.O.: 10,60 GHz):	1 kHz: -50 dBc   10 kHz: -75 dBc   100 kHz: -95 dBc
Systemgüte (G/T):	Siehe technische Daten SAT-Antenne
Geeignet für Sat-Antenne:	CAS 120   CAS 124   CAS 180
Polarisationsentkopplung:	Typ. 30 dB
Stromaufnahme LNB:	Typ. 150 mA
Versorgungsspannung LNB:	11,5 – 19,0 V
Ausgang/Impedanz:	4 x F-Connector/75 $\Omega$
Gewicht ca.:	0,8 kg
Abmessungen:	235 x 135 x 44 mm
Verpackungsmaße:	295 x 185 x 65 mm

#### Downloads

- [UAS 584/S - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: 1 - Größe: 749,64 kB\) \(611 Downloads\)](#)



Produkt Galerie:

