



KEL 4124

Einkabel-Speisesystem

Bestell Nr.: 20110031



- Es können bis zu 24 Teilnehmer versorgt werden
 - Geeignet für SAT-Antennen wie z. B. KEA 650W/G/R, KEA 750W/G/R, KEA 850W/G/R, KEA 1000W/G/R
 - Frequenzzuordnung der UB's:

UB1 975 MHz	UB13 1575 MHz
UB2 1025 MHz	UB14 1625 MHz
UB3 1075 MHz	UB15 1675 MHz
UB4 1125 MHz	UB16 1725 MHz
UB5 1175 MHz	UB17 1775 MHz
UB6 1225 MHz	UB18 1825 MHz
UB7 1275 MHz	UB19 1875 MHz
UB8 1325 MHz	UB20 1925 MHz
UB9*) 1375 MHz	UB21 1975 MHz
UB10 1425 MHz	UB22 2025 MHz
UB11 1475 MHz	UB23 2075 MHz
UB12 1525 MHz	UB24 2125 MHz
- *) ab UB 9 wird SCD2 benötigt

Stand 01/2023

Technische Daten:

Typ:	KEL 4124
Bestell-Nr.:	20110031
Eingangsfrequenz:	10,7 – 11,7 GHz 11,7 – 12,75 GHz
Ausgangsfrequenz:	950 – 2150 MHz
Oszillatorfrequenz (L.O.):	10,4 GHz
Polarisationsentkopplung:	min. 22 dB
Frequenzzuordnung:	UB 1
Stromaufnahme LNB:	max. 300 mA
Versorgungsspannung:	11-19 V
Ausgang/Impedanz:	F-Buchse/75 Ω
Abmessung Feed-Aufnahme (\emptyset):	40 mm
Abmessungen mit Kappe:	121 x 70 x 91 mm
Verpackungseinheit/Gewicht:	1 (10)/0,195 St./kg

Downloads

- [UNICABLE FREQUENZEN KEL 4124 \(Version: 1 - Größe: 183,46 kB\) \(0 Downloads\)](#)
- [KEL 4124 - Bedienungsanleitung | User Manual \(Version: gb - Größe: 328,80 kB\) \(140 Downloads\)](#)



Produkt Galerie:

