



1 Stück

Merkmale

- Farbe schwarz
- Geeignet für Mastrohre \varnothing 27 – 60 mm
- Selbstverschweißend
- Absolut wasserdicht
- Sehr gute Anformbarkeit
- Hohe UV- und Witterungsbeständigkeit



Beschreibung

Dieser Universal-Abdeckkragen dient zur Abdichtung der Einführöffnung bei Dachabdeckblechen (Standrohr-Einführung). Der Kragen, der in Form eines Kreisbogensegmentes geliefert wird, ist selbstverschweißend. Daraus ergibt sich der besondere Vorteil, dass man mit diesem Kragen schadhafte Abdeckkragen an den Antennenmasten auswechseln kann, ohne den Mast abmontieren zu müssen. Man kann diesen Kragen auch vorteilhaft bei Neumontagen verwenden, da eine Ausführung für alle Rohrdurchmesser von 27 bis 60 mm passt.

Montage

1. Abdeckfolie an einer Stirnseite beginnend bis ungefähr zur Mitte abziehen
2. Freigelegte Stirnseite des Abdeckkragens wie in der Grafik dargestellt dicht über dem Dachabdeckblech am Mast fest andrücken.
3. Abdeckfolie vollständig entfernen.
4. Abdeckkragen auf Mast und Abdeckblech umlaufend fest andrücken.

! Achten Sie darauf, dass insbesondere im Überlappungsbereich kein Spalt zwischen Mast und Abdeckkragen vorhanden ist.

Technische Daten

Typ		ZTC 01
Bestellnummer		204500012
Verarbeitungstemperaturbereich	°C	+5 bis +40
Temperaturbeständigkeit	°C	-40 bis +80
Verpackungseinheit/Gewicht	St./kg	1 (40)/0,11