

Update Anleitung CAP-Konverter

Vorbereitung USB-Stick

- USB-Stick in FAT32 formatieren
- Öffnen Sie die heruntergeladene ZIP-Datei mit einem Doppelklick
- Wählen Sie über die Schaltfläche „...“ den zuvor FAT32 formatierten USB-Stick, welchen Sie zum Update verwenden möchten, aus.
- Bestätigen Sie die Auswahl mit „OK“
- Klicken Sie auf die Schaltfläche „Extract“

Die benötigten Dateien werden automatisch auf dem USB-Stick mit der entsprechenden Ordnerstruktur entpackt.

Update-Vorgang am CAP-Konverter:

- Schalten Sie den CAP-Konverter am Netzschalter aus
- Verbinden Sie den USB-Stick mit Ihrem CAP-Konverter
- „Reset“ Taster an der Geräterückseite des CAP-Konverters gedrückt halten und gleichzeitig den CAP-Konverter über den Netzschalter einschalten

Während des Update-Vorgangs beginnt die LED gelb zu leuchten.

Der „Reset“ Taster kann losgelassen werden.

Der Update-Vorgang dauert ca. 90 Sekunden

Das erfolgreiche Update wird durch schnelles „rot-grün-gelb“ blinken signalisiert.

Ein Fehler während des Updates wird durch rotes Blinken signalisiert. Siehe LED Statusanzeige PDF.

Nach erfolgreichem Update den CAP-Konverter am Netzschalter ausschalten, USB-Stick entfernen und den CAP-Konverter neu starten.